


Anwendung: Aufnahme von Bohrungswerkzeugen  
Die zulässige Drehzahl der Bohrungswerkzeuge ist einzuhalten

Maschine: Kehlautomaten mit HSK 85-Schnittstelle z.B. Weinig

Ausführung: Verdrehsicherung durch Verstemmen oder Verschrauben



Schaft	d1 mm	L2 mm	A mm	TK mm	NL	NL / Gewinde	LZ	Bestell-Nr.
HSK 85	30	40	26	48	2x6,0	2xM6	◇	10156237
HSK 85	30	60	26	48	2x6,0	2xM6	◇	10156238
HSK 85	30	80	26	48	2x6,0	2xM6	◇	10156239
HSK 85	30	130	26	48	2x6,0	2xM6	◇	10156240
HSK 85	30	170	26	48	2x6,0	2xM6	◇	10156241
HSK 85	40	40	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156242
HSK 85	40	60	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156243
HSK 85	40	80	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156245
HSK 85	40	100	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156247
HSK 85	40	130	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156248
HSK 85	40	170	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156249
HSK 85	40	180	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156250
HSK 85	40	240	26	54	2x6,0	2xM6	◇	10156251
HSK 85	50	40	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156252
HSK 85	50	60	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156253
HSK 85	50	80	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156254
HSK 85	50	100	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156255
HSK 85	50	130	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156256
HSK 85	50	150	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156257
HSK 85	50	170	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156258
HSK 85	50	180	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156259
HSK 85	50	240	26	64	2x6,0	2xM6	◇	10156260

2-teilige Fräseranzugsschraube im Lieferumfang enthalten

Empfohlen bei Motoren mit einer Leistung ab 15 KW; dies ist mit dem Maschinenhersteller abzustimmen

Folgende Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar:

- als HSK 85 mit Mitnehmernuten
- mit Passfedern für schwere Fräswerkzeuge
- mit Hydrospannung für beste Rundlauf toleranz