







# SuperSilent® - The Glory of Silence

**PRODUKTPROGRAMM** 

# SuperSilent® 2013

# The Glory of Silence





# -20dB REDUZIERTER PEGEL -75 % LAUTSTÄRKEN-**REDUKTION MÖGLICH**

Senkt sich der Pegel um 20dB bedeutet das eine Reduzierung der Lautstärke um 75%, der Schalldruck reduziert sich sogar um 90%.

die Schallintensität um 99%.

Im Leerlauf kann bei nicht störender Peripherie ein Pegel von unter 75dB(A) erreicht werden.

Neue Maßstäbe bei der Arbeitssicherheit dank patentierter MicroGeo®-Technologie:

**DEUTLICH GERINGERE** 

**VERLETZUNGSGEFAHR** 

**DURCH MicroGeo®** 

Fast kein Schnittdruck mehr vorhanden: "Sie sägen wie durch Butter".

Nahezu rückschlagfreies Arbeiten möglich, dadurch gehören umherfliegende Abschnitte der Vergangenheit an.

Müheloses Sägen von hauchdünnen Leisten.

Trotz Schärfe im Schnitt kaum noch Verletzungsgefahr beim Handling.

- 99% **SCHALLINTENSITÄT** 

> **REVOLUTIONÄR: LEISE WIE EIN STAUBSAUGER**



SCHARF UND SICHER. KAUM SCHNITTDRUCK.

SAFE@WORK® BY AKE

# The Glory of Silence





# SCHNEIDET EINFACH ALLES BRILLANTER SCHNITT

Die SuperSilent® ist DAS Universalwerkzeug, welches seinem Namen alle Ehre macht.

Es sägt dauerhaft einfach alle Holzwerkstoffe wie Spanplatte, MDF oder Sperrholz. Und das auch in beidseitig beschichteter Ausführung.

Besonders Massivholz lässt sich in noch nie dagewesener Qualität bearbeiten – und das sowohl im Längs- als auch Querschnitt.

Selbst abrasive Materialien wie Laminat stellen für das Werkzeug kein Hindernis dar.

# EXTREM WIRTSCHAFTLICH HÄLT EWIG\*

Der hochwertige Diamantschneidstoff verleiht dem Werkzeug eine lange Lebensdauer und sorgt für erstklassige Schnittergebnisse. Und das bei außergewöhnlich niedrigen Kosten pro Schnitt.

Zudem entfallen die Stillstandzeiten für den lästigen Werkzeugwechsel sowie die Investition in ein Komplettsortiment an Kreissägeblättern.

Auch die mühsame Feineinstellung des Vorritzers gehört der Vergangenheit an.

Z U T U

DAS UNIVERSALWERKZEUG

**EXTREM SCHNITTIG** 

HAUCHDÜNN

# STAUNEN


LANGE LEBENSDAUER

NIEDRIGE KOSTEN PRO SCHNITT

\* im Vergleich zu hartmetall- oder unbestückten Sägeblättern



#### Funktionsprinzip eines SuperSilent®-Kreissägeblattes



Innovation: Hochwertiger Diamantzahn mit MicroGeo®

Innovation Direct-Chip-Guide®: Späne werden unterhalb des "T-Ärmels" direkt in den ChipBelt® geleitet

Innovation ChipBelt®: Zum effizienten Abtransport der Späne

#### Späneverhalten

Das neuartige Grundkörperdesign in Direct-Chip-Guide®-Ausführung sowie die MicroGeo®-Technologie sorgen für eine gezielte Führung der Späne in die Spanfläche.

Dadurch wird der herkömmliche Spanraum überflüssig. Dieses Prinzip funktioniert auch wenn verhältnismäßig viele Späne entstehen, beispielsweise beim Sägen im Paket.

#### ► KEINE Mehrfachzerspanung

Das patentierte Funktionsprinzip arbeitet so effektiv, dass 9/10 aller Späne direkt in die Spanfläche gelangen.

Eine Mehrfachzerspanung kann dadurch nahezu vollständig vermieden werden.

#### ► KAUM Reibung

Nur noch 1/10 der Späne gehen in Richtung Grundkörper, was zu einem stabilen Lauf des Werkzeuges sowie zu sauberen Schnittergebnissen beiträgt.



In der homogenen ChipBelt<sup>®</sup>-Spanfläche können Luftverwirbelungen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Dies führt zu einer Verringerung der Lautstärke um bis zu **20dB**. Dies entspricht einer Verringerung der Lautstärke um **75%**.



#### Lautstärkenrevolution



- Reduzierter Pegel um -20dB möglich
- Reduktion der Lautstärke um 75%
- Verminderung der Schallintensität um 99%
- Im Leerlauf kann ein Pegel von unter 75 dB(A) erreicht werden

#### Verminderung der Lautstärke um 75%

- Gerade noch so laut wie ein Staubsauger: 75 dB(A) im Leerlauf möglich
- Pegelverringerung um bis zu -20dB
- DAS Universalwerkzeug: Alle Holzwerkstoffe wie Spanplatte, MDF oder
   Sperrholz auch mit Beschichtung lassen sich dauerhaft bearbeiten
- Geeignet für Massivholz sowohl im Längs- als auch Querschnitt
- Brillante Schnittergebnisse
- Wenig Verschnitt: Nur noch 2 mm breit
- Zeit und Geld für lästige Werkzeugwechsel auf ein Minimum reduziert
- Die mühsame Feineinstellung des Vorritzers entfällt
- Hochwertiger Diamantschneidstoff
- Lange Lebensdauer des Werkzeuges
- Außergewöhnlich niedrige Kosten pro Schnitt
- Noch längere Standzeit durch einmalige Nachschärfung
- Fast kein Schnittdruck mehr vorhanden.
- Noch nie dagewesenes, nahezu rückschlagfreies Arbeiten
- Kaum noch Verletzungsgefahr beim Handling









"Die Ligna in Hannover ist die weltweit wichtigste Messe der holzverarbeitenden Industrie. In diesem Jahr sorgte der Hartmetallwerkzeug- und Sägeblattspezialist AKE aus Balingen-Engstlatt für Furore. "AKE erfindet das Sägen neu" war die selbstbewusste Behauptung. Dementsprechend neugierig zeigte sich die Presse und das Fachpublikum.

Der Andrang bei den Live-Vorführungen am AKE-Stand in Halle 26 ebbte nicht ab. Dreimal täglich strömten die Besucher zur Präsentation der SuperSilent, um zu erleben, ob es tatsächlich eine Revolution im Bereich des Sägeblattes gibt – und sie wurden nicht enttäuscht: "Wahnsinn!", "...eine unglaubliche Schnittfläche bei Massivholz...", "...fühlt sich an wie gehobelt und nicht wie gesägt...", "...eine so perfekte Austrittskante in MDF hätte ich ohne Vorritzer nicht für möglich gehalten...", "...man hört die Säge tatsächlich nicht mehr...", waren typische Kommentare über alle Tage hinweg. SuperSilent erfüllte die hoch gesteckten Erwartungen und hat sie oftmals sogar noch übertroffen. Geschäftsführer Alexander Knebel zeigt sich mehr als zufrieden: "Es gibt einen regelrechten Run auf die SuperSilent. Wir verzeichnen eine ungebremste Nachfrage auf das derzeit wirtschaftlichste und effektivste Werkzeug in unserem Programm. Offensichtlich haben wir einen neuen Maßstab gesetzt." Die Fachjury des Ligna Innovationspreises 2013 teilte wohl diese Meinung und setzte SuperSilent auf Platz 1."

Auch nach der Ligna sind AKE und *SuperSilent*® in aller Munde und es gibt kaum eine Fachzeitschrift, die nicht voller Begeisterung über die Weltneuheit berichtet:



[...] Flüsterleise, sauber wie ein Skalpell, geschlossen wie eine Trennscheibe: AKE zeigte auf der Ligna ein neuartiges Sägeblatt.[...] Die seit der Ligna weiterentwickelte Säge lässt sich einmal nachschärfen. Nach einer Laufleistung von je nach Werkstoff etwa fünf Kilometern, ist der Schliff fällig, danach stehen noch einmal rund vier Kilometer Laufleistung zur Verfügung. [...]

Quelle: Artikel aus der Fahchzeitschrift dds 007 / 2013



[...] Leiser, schärfer, sicherer... [...] AKE ist es gelungen, ein völlig neues rundkörperdesign mit Mikro-Diamantschneiden zu verbinden. Dadurch konnte im Leerlauf die 75-dB(A)-Marke bei über 4.000 Umdrehungen deutlich unterschritten werden..[...] Ein weiterer Vorteil liegt in der Vielseitigkeit und der Langlebigkeit von »SuperSilent«. Es bietet ein Arbeiten ohne Werkzeugwechsel. Der Maschinenbediener schneidet dauerhaft einfach alle Holzmaterialien wie Spanplatten, MDF oder Massivholz mit einem Blatt bei gleich bleibender Präzision. [...]

Quelle: Artikel aus der Fachzeitschrift Bauelemente Bau 6-7 / 13





# **HOLZ**Design

[...] Flüsterleise, flexibel, famos [...] Seit wenigen Monaten verlassen regelmäßig Menschen mit etwas staubigen Händen und einem ungläubigen Gesichtsausdruck die Zentrale von AKE Knebel im schwäbischen Balingen. [...] Die Standzeit würde sich gegenüber hochwertigen Hartmetallsägen mehr als verzehnfachen. Zudem sei das Sägeblatt so flexibel, dass sich damit Buchen-Hirnholz ebenso gut damit schneiden lasse, wie Fichte längs zur Faser, Sperrholzplatten oder beschichtetes MDF. Das klingt wie die vollständige Erfüllung einer Sägeblatt-Wunschliste von Tischlern, Holzhändlern und gewerblichen Möbelproduzenten. [...]

Quelle: Artikel aus der Fahchzeitschrift dds 010 / 2013



[...] Flüsterleise und präzise [...] Interessant auch: Beim Handling besteht, trotz der Schärfe im Schnitt, kaum Verletzungsgefahr. [...] Es entstehen kaum Einzugs- und Auswurfskräfte beim Sägen, was für den Anwender quasi rückschlagfreies und sicheres Sägen bedeutet. Sehr hoch auch die Qualität von Eintritts- und Austrittskante. Aufgrund des neuen, sehr biegesteifen Designs konnte die Schnittfuge (also die Sägeblattdicke) um mehr als ein Drittel auf 2 mm reduziert werden. [...]

Quelle: Artikel aus der Fachzeitschrift BM 7 / 2013



[...] Das neue «SuperSilent» von AKE schlägt konventionelle Sägeblätter um Längen – besonders, wenn es um die Lärmentwicklung geht. [...] Die Schneiden sind aber skalpellartig scharf und bleiben es dank dem Schneidenmaterial entsprechend lange. [...]

Quelle: Artikel aus der Fachzeitschrift Schreiner Zeitung 20 / 2013



[...] Innovationspreis für Sägeblatt SuperSilent [...] Die AKE Knebel GmbH & Co. KG hat mit ihrem neuen Kreissägeblatt SuperSilent für viel Aufmerksamkeit bei der Presse und dem Fachpublikum auf der Ligna 2013 gesorgt und den ersten Platz bei der Innovationspreisvergabe auf der Messe belegt. Das neue Kreissägeblatt überzeugte die Fachjury mit den erzielbaren Leistungswerten in den Bereichen Lärmemission, Standhaftigkeit, Materialvariation und Handlingssicherheit. [...]

Quelle: Artikel aus der Fachzeitschrift HOB online

Die kompletten Artikel und weitere Informationen zur *SuperSilent*® finden Sie auf unserer Internetseite unter: www.ake.de/supersilent



# The Glory of Silence



ANWENDUNG: Längsschnitt, Querschnitt

WERKSTOFF: Holzwerkstoff roh und beschichtet, Massivholz

MASCHINE: Plattenaufteilanlage vertikal,

Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

AUSFÜHRUNG: ChipBelt®, safe@work®, Geräuscharm, Schnittdruck reduziert

ZAHN: MicroGeo®, Direct-Chip-Guide®-Design, DP

7821

#### Hauptsäge

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Bestell-Nr.	NETTO-PREIS
303	2,00	1,80	30	2/7/42 + 2/9/46,5 2/10/60	43	7821.303.30	299,00 €

Ligna - Einführungspreise. Gültig bis 31.12.2013



7826

# Vorritzer 1-Teilig. Konischer Wechselzahn in MicroGeo®-Ausführung. Selbes Funktionsprinzip wie bei einer *SuperSilent*®-Hauptsäge.

D mm	B mm	B <sub>2</sub> mm	b mm	d mm	Maschine	Z	Bestell-Nr.	NETTO-PREIS
80	2,00	2,40	1,80	20	Striebig	12	7826.080.20	180,00 €
100	2,00	2,40	1,80	22	Striebig	16	7826.100.22	190,00€
120	2,00	2,40	1,80	22	Altendorf	20	7826.120.22	199,00 €

Ligna - Einführungspreise. Gültig bis 31.12.2013



# The Glory of Silence



ANWENDUNG: Längsschnitt, Querschnitt

WERKSTOFF: Holzwerkstoff roh und beschichtet, Massivholz

MASCHINE:

Plattenaufteilanlage vertikal, Formatkreissäge mit Vorritzaggregat

ChipBelt®, safe@work®, Geräuscharm, Schnittdruck reduziert AUSFÜHRUNG:

ZAHN: MicroGeo®, Direct-Chip-Guide®-Design, DP

#### **Erhältliche Sets**

	Hauptsäge D mm	Maschine	SET Bestell-Nr.	NETTO-PREIS
Vorritzer D 80 mm	303	Striebig	7821.303.32	479,00 €
Vorritzer D 100 mm	303	Striebig	7821.303.31	489,00€
Vorritzer D 120 mm	303	Altendorf	7821.303.29	498,00 €

Ligna - Einführungspreise. Gültig bis 31.12.2013

Durch Bestellung eines Set-Artikels erhalten Sie die Hauptsäge und den Vorritzer zusammen verpackt.





INFORMATION

Für die *SuperSilent*® wird ein separater Spaltkeil benötigt. Dies liegt an der dünneren Grundkörperstärke von 1,8 mm.

#### Wichtig:

- Der Spaltkeil muss dicker als der Grundkörper und dünner als die Schnittbreite sein (DIN EN 1870-1)
- Verwenden Sie ausschließlich einen Spaltkeil mit einer Dicke von 1,9 mm. Nur so sind Sie und Ihr Werkzeug optimal geschützt. Verwenden Sie keinesfalls einen Spaltkeil mit einer Dicke von 1,8 mm – dieser ist zu dünn.

In den meisten Fällen sind unsere Spaltkeile breiter als die Original-Spaltkeile der Maschinenhersteller. Wundern Sie sich daher nicht, wenn unser Spaltkeil größer als der Original-Spaltkeil ist. Somit haben Sie zusätzliche Stabilität beim Sägen – wichtig, um ein Verklemmen des Werkstückes zu vermeiden. Wir raten dringend vom Kauf eines abgeschliffenen Spaltkeiles ab, da dieser diese Zusatzstabilität nicht aufweist.

# Wie finde ich den richtigen Spaltkeil

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser für die *SuperSilent*® optimiertes Spaltkeilprogramm. Darin enthalten sind 20 Spaltkeile gängiger Maschinenhersteller. Kinderleicht finden Sie den richtigen Spaltkeil:


- 1. Schlagen Sie die Spaltkeilübersicht Ihres Maschinenherstellers auf den folgenden Seiten auf.
- 2. Meist lässt sich anhand des Bildes und des "Durchmesserbereichs" ein Spaltkeil ermitteln bzw. die Auswahl eingrenzen.
- 3. Um sicher zu gehen: Bauen Sie Ihren aktuell verwendeten Spaltkeil kurz aus und messen die Breite und Länge. Vergleichen Sie die Werte mit der Bemaßung in der Zeichnung.
- 4. Sollten Sie keinen geeigneten Spaltkeil bei Ihrem Maschinenhersteller finden, prüfen Sie bitte, ob ein Spaltkeil eines anderen Herstellers verwendet werden könnte.
- 5. Fertig.

Die Bemaßung bezieht sich auf den Original-Spaltkeil der Herstellers. Wie oben beschrieben, liefern wir meist eine breitere Spaltkeilausführung aus.

Lässt sich kein passender Spaltkeil ermitteln, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns - vielleicht haben wir den gewünschten Spaltkeil zwischenzeitlich lagerhaltig. Alternativ konstruieren und fertigen wir gerne einen Spaltkeil individuell für Ihre Maschine. Hierzu benötigen wir Ihren jetzigen Spaltkeil als Vorlage im Haus. Dieser Service ist freibleibend – sprechen Sie uns einfach an!



#### **A**LTENDORF




BESTELL-NR.: 10176746

DURCHMESSER-

BEREICH: 300-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)




BESTELL-NR.: 10176748

**DURCHMESSER-**

BEREICH: 300-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: 10176749

DURCHMESSER-

BEREICH: 300-350 mm

DICKE: 1,9 mm


PREIS: 49,90 € (PG02)

# Was tun wenn der Spaltkeil klemmt

Bei der Konstruktion einer Sägenmaschine rechnen Maschinenhersteller eine Flucht zwischen Kreis-sägeblattmitte und Spaltkeilmitte ein. Diese fiktive Mittellinie bezieht sich auf herkömmliche Werkzeuge mit den gewohnten Zahnüberständen. Die *SuperSilent®* hat einen dünneren Grundkörper sowie mit 0,1 mm einen verhältnismäßig geringen Zahnüberstand. Somit ist der Spaltkeil bei manchen Maschinen nicht mehr in der passenden Flucht zum Sägeblatt. Er steht also versetzt zum Kreissägeblatt, wodurch ein Klemmen zustande kommen kann. Dieser Versatz lässt sich leicht korrigieren, indem der Spaltkeil mit einer rostfreien Metallfolie unterlegt wird. Damit Sie nicht lange suchen müssen, bieten wir Ihnen in Kürze Metallfolien in unterschiedlichen Dicken an. Diese sind selbstklebend, sodass eine einfache Montage möglich ist.



# FELDER




BESTELL-NR.: 10176738

DURCHMESSER-

BEREICH: 250-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: 10176761

**DURCHMESSER-**


BEREICH: 250-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)

# SuperSilent® - Spaltkeile

#### MARTIN




BESTELL-NR.: 10176763

DURCHMESSER-

BEREICH: 250-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: **10176762** 


DURCHMESSER-

BEREICH: 250-315 mm

DICKE: 1,9 mm



# PANHANS




BESTELL-NR.: **10177091** 

DURCHMESSER-

BEREICH: 200-300 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)




BESTELL-NR.: 10177009

DURCHMESSER-

BEREICH: 300-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)




BESTELL-NR.: 10177006

DURCHMESSER-

BEREICH: 250-350 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: 10177008


DURCHMESSER-

BEREICH: 250-350 mm

DICKE: 1,9 mm



#### ROBLAND




BESTELL-NR.: 10177092

DURCHMESSER-

BEREICH: 250-300 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)




BESTELL-NR.: 10177087

**DURCHMESSER-**

BEREICH: 300-350 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: 10177089


DURCHMESSER-

BEREICH: 300-350 mm

DICKE: 1,9 mm



# STRIEBIG




BESTELL-NR.: 10176755

DURCHMESSER-

BEREICH: 240-253 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)




BESTELL-NR.: 10176751

**DURCHMESSER-**

BEREICH: 290-393 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: 10176754


**DURCHMESSER-**

BEREICH: 290-393 mm

DICKE: 1,9 mm



# SCM




BESTELL-NR.: **10177457** 

DURCHMESSER-

BEREICH: 250-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)




BESTELL-NR.: 10177458

DURCHMESSER-

BEREICH: 250-315 mm

DICKE: 1,9 mm

PREIS: 49,90 € (PG02)



BESTELL-NR.: **10177456** 

DURCHMESSER-


BEREICH: 300-350 mm

DICKE: 1,9 mm





# Reduzierringe für Kreissägeblätter



Zum Reduzieren der Bohrung bei Sägeblättern. Den Reduzierring breit genug wählen, um ein Verschieben des Ringes in die Flanschaussparung zu verhindern.

Das Sägeblatt muss bei Verwendung eines Reduzierringes immer noch genügend vom Flansch gespannt werden.

Für SuperSilent® Hauptsäge

D mm	B mm	d mm	Bestell-Nr.	PG	Bruttopreis
30	2,00	15	0591.030.15	01	5,90€
30	2,00	15,875	0591.030.87	01	5,90€
30	2,00	16	0591.030.16	01	5,90€
30	2,00	18	0591.030.18	01	5,90€
30	2,00	20	0591.030.20	01	5,90€
30	2,00	22	0591.030.22	01	5,90€
30	2,00	25	0591.030.25	01	5,90 €
30	2,00	25,4	0591.0305.4	01	5,90 €

Für SuperSilent® Vorritzer

D mm	B mm	d mm	Bestell-Nr.	PG	Bruttopreis
20	1,60	12,7	0591.020.07	01	5,90€
20	1,60	15,875	0591.020.87	01	5,90€
20	1,60	16	0591.020.16	01	5,90 €
20	1,60	18	0591.020.18	01	5,90€
22	1,60	16	0591.022.16	01	5,90 €
22	2,00	16	0592.022.16	01	5,90€
22	1,60	20	0591.022.20	01	5,90€
22	2,00	20	0592.022.20	01	5,90 €



# MULTI-CLEAN Werkzeugreiniger





Die *SuperSilent*® hat eine vielfach längere Standzeit als herkömmliche Hartmetallwerkzeuge. Um das Produkt lange nutzen zu können ist eine regelmäßige Reinigung sehr wichtig.

Diese Reinigung trägt maßgeblich zu einer optimalen Standzeit und Schnittgüte bei. Mit einem gesäuberten Werkzeug wirken Sie zudem einer gesteigerten Leistungsaufnahme der Maschine und somit höheren Stromkosten entgegen.

Unser Multi-Clean Werkzeugreiniger ist der wirkungsvolle Universalreiniger bei verschmutzten Werkzeugen und optimal auf die *SuperSilent*® abgestimmt. Wir empfehlen daher ausschließlich die Verwendung des A|K|E Multi-Clean. Er entfernt Harz und starke Verunreinigungen von Kreissägeblättern, Fräsern und Bohrern und reinigt schnell und rückstandsfrei.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	PG	Bruttopreis
1 Liter Sprühflasche	8888.000.04	03	16,40 €
5 Liter Kanister	8888.000.05	03	41,60 €
10 Liter Kanister	8888.000.06	03	79,90 €



FAQ

#### Standzeit & Wirtschaftlichkeit

#### Wie liegt die SuperSilent® preislich?

Momentan kann die *SuperSilent*® noch zu unserem attraktiven LIGNA-Aktionspreis bezogen werden. Das Hauptsägeblatt (Durchmesser 303mm) kostet 299,00 €, das dazu gehörende Ritzkreissägeblatt in Durchmesser 120mm liegt bei 199,00 €. Zusätzlich sind Vorritzer in den Durchmessern 100mm (190,00 €) und 80mm (180,00 €) verfügbar. Alle Preise sind zzgl. MwSt.

#### Wie lange hält die SuperSilent®? Mit welcher Standzeit ist zu rechnen?

Bei der *SuperSilent*® handelt es sich um ein Diamantwerkzeug. Diamant ist der verschleißärmste Schneidstoff, der in der Holzbearbeitung eingesetzt wird. Die Standzeit beträgt ein Vielfaches gegenüber einem vergleichbaren Hartmetall-Werkzeug. Diamant ist in seinem Preis-/ Leistungsverhältnis wirtschaftlich. Im Neuzustand ist ein Standweg von 5.000 Metern bei beidseitig beschichtetem MDF möglich. Durch eine Nachschärfung lässt sich der Standweg mit zusätzlichen 4.000 Metern nahezu verdoppeln.

#### Kann die SuperSilent® nachgeschärft werden?

Das Sägeblatt wurde ursprünglich als Einwegsägeblatt konzipiert war zu diesem Zeitpunkt nicht nachschärfbar. Mittlerweile haben wir die *SuperSilent®* zur "Version 2" weiterentwickelt. Diese lässt sich einmalig nachschärfen. Sowohl die Hauptsäge als auch der Vorritzer kann nachgeschärft werden, sofern keine Beschädigung an den Zähnen vorliegt und der Verschleißgrad eine Nachschärfung zulässt. Der Vorritzer kann unter Umständen sogar mehrfach nachgeschärft werden.

#### Wie kann ich erkennen, ob ich eine "Version 2"-SuperSilent® habe?

Erkennbar ist dies an der Zahl "2" die auf jedem Werkzeug hinter dem *SuperSilent*®-Logo signiert wird. Der Vorritzer hat zwar keine "2" signiert, ist aber dennoch nachschärfbar

#### Was kostet eine Nachschärfung?

Die Hauptsäge mit 43 Zähnen liegt bei 86,00 Euro. Der Vorritzer schlägt mit 3,00 Euro netto pro Zahn zu Buche. Damit erhalten Sie zu einem moderaten Preis nahezu die Leistung des Neuwerkzeuges. Alle Preise sind zzgl. MwSt.

#### Wo kann ich eine Nachschärfung durchführen lassen?

Um die Vorteile der MicroGeo®-Geometrie auch nach der Nachschärfung uneingeschränkt nutzen zu können empfehlen wir eine Schärfung direkt bei A|K|E. Wir prüfen Ihr Werkzeug sorgfältig auf Beschädigungen und es wird fachmännisch gespannt und gerichtet. Zudem findet eine gründliche Reinigung statt.

#### Lohnt sich der Einsatz für mich?

Das Sägeblatt zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit aus. Im Regelfall können Sie damit problemlos Ihre Hohlzahn-, Flachzahn-, Trapezzahn- und Wechselzahnsägen, auch in unterschiedlichen Zähnezahlen, ersetzen. Die *SuperSilent*® kann mehrere Sägeblätter ersetzen. Zudem entfällt Zeit für häufiges Werkzeugwechseln. Die Investition lohnt sich also in jedem Fall. Die Kosten pro Schnitt sind deutlich niedriger als bei herkömmlichen Sägeblättern.





FAQ

#### **Technik**

#### Mit welchem Schneidstoff sägt die SuperSilent®?

Auf der SuperSilent® kommt ein hochwertiger Diamantschneidstoff zum Einsatz, wie er auch bei Hochleistungsbearbeitungen in der Industrie eingesetzt wird. Dieser führt zu erstklassigen Schnittergebnissen und einer besonders langen Lebensdauer. Somit trägt er zu einer hervorragenden Wirtschaftlichkeit bei. Dies betrifft sowohl die Hauptsäge als auch die Vorritzer.

#### Wie groß ist der Schnittdruck?

Der Schnittdruck ist deutlich geringer als bei einem vergleichbaren Hartmetall- oder Diamant-Kreissägeblatt. Mit der Entwicklung unserer "Version 2" konnten wir den Schnittdruck noch einmal deutlich senken.

#### Das Sägeblatt hat keinen Spanraum, funktioniert das überhaupt?

Ja, sogar sehr gut. Die *SuperSilent*® verfügt über die MicroGeo®-Zahngeometrie, welche die Späne mithilfe der Direct-Chip-Guide®-Technologie sicher und zielgerichtet in die innovative Spanfläche leitet. Dadurch wird eine saubere Spanabfuhr erreicht, wodurch ein überragendes Schnittergebnis erzielt wird. Das Prinzip dieser neuen Spanführung ist patentiert.

#### Auf welchen Maschinentypen kann die SuperSilent® eingesetzt werden?

Auf Tischkreissägen, Formatkreissägen und vertikalen Plattenaufteilanlagen. Der Einsatz auf weiteren Maschinentypen ist möglich, muss jedoch im Einzelfall angefragt werden.

#### Kann die SuperSilent® auf Maschinen mit automatischem Vorschub eingesetzt werden?

Die SuperSilent® ist derzeit ausschließlich für manuellen Vorschub ausgelegt.

#### Kann der Körper nachgerichtet werden?

Ja, das Nachrichten des Körpers ist problemlos möglich.

#### Über welche Zahngeometrie verfügt der Vorritzer?

Es handelt sich um einen konischen Vorritzer mit Wechselzahn-Geometrie, basierend auf der MicroGeo®-Technologie der *SuperSilent*®. Damit lassen sich auch faserige Werkstoffe wie Massivholz problemlos bearbeiten.





# The Glory of Silence

#### **Materialmix**

#### Für welchen Einsatz ist die SuperSilent® geeignet?

Für den universellen Einsatz in Massivholz und Holzwerkstoffen. Es lässt sich also alles von MDF- und Spanplatte bis hin zu Sperrholz und Massivholz bearbeiten. Selbst ein- oder beidseitige Beschichtungen stellen kein Problem dar. In Massivholz lassen sich sowohl Längs- als auch Querschnitte durchführen. Selbst abrasive und somit sehr werkzeugverschleißende Materialien wie Laminat lassen sich mit diesem Kreissägeblatt bearbeiten.

#### Kann die SuperSilent® für Fertigschnitte verwendet werden?

Ja, dort spielt sie ihr ganzes Potenzial aus.

dung des SuperSilent®-Vorritzers.

Welche Austrittskantenqualität kann ich bei beidseitig beschichteten Holzwerkstoffen erwarten? In beidseitig beschichtetem MDF können Sie, je nach Vorschub hervorragende Austrittskanten erwarten. Damit können Sie Ihre Hohlzahnsäge getrost auf dem Dorn hängen lassen. Bei beidseitig beschichteten Spanplatten hängt die Austrittskante maßgeblich von der Spanplattenqualität ab. Zu locker verpresste Späne können ausreißen und die Deckschicht beschädigen. Daher empfehlen wir grundsätzlich die Verwen-

# Das Schnittergebnis meiner *SuperSilent*® stimmt nicht mit dem der Verpackung beigelegten Muster überein. Woran kann das liegen?

Den ersten 500 ausgelieferten *SuperSilent*® werden wir ein Schnittmuster beilegen. Dieses Schnittmuster wurde mit der Säge gesägt, die auch in der Verpackung liegt. Somit können Sie sicher sein, dass das Schnittergebnis des Musters mit Ihrem Werkzeug möglich ist. Sollten keine Zähne beschädigt worden und das Werkzeug nicht verschmutzt sein liegt ein schlechteres Ergebnis erfahrungsgemäß an der Maschine. Meist lässt sich dies durch einfache Maßnahmen wie eine Reinigung der Schlittenführung oder des Flansches beheben. Führen Sie einen Probeschnitt auf maximaler Drehzahl und langsamem Vorschub durch.

#### Was mache ich, wenn die Schnittqualität mit der Zeit nachlässt?

Nur weil die Schnittqualität des Werkzeuges nachlässt, bedeutet dies nicht, dass das Werkzeug nicht mehr verwendet werden kann. Wurde es bereits nachgeschärft empfehlen wir die Verwendung in abrasiven Werkstoffen – beispielsweise Laminat.

#### Was ist, wenn in Steine oder andere Fremdkörper gesägt wird?

Steine und Fremdkörper sind für jedes Werkzeug schädlich, so auch für die *SuperSilent*®. Dies kann zum Totalausfall des Werkzeuges führen.

#### Kann ich mit der SuperSilent® auch NE-Metalle oder Stahl bearbeiten?

Nein, NE-Metalle (wie Aluminium, Kupfer oder Messing) sowie Stahl können nicht bearbeitet werden. Selbstverständlich bietet A|K|E auch hochwertige Kreissägeblätter für die Bearbeitung von NE-Metallen und Stahl an. Kontaktieren Sie uns!





# The Glory of Silence

#### Geräuschentwicklung & Arbeitssicherheit

#### Welche Geräuschentwicklung hat die SuperSilent®?

Das Sägeblatt ist extrem leise. Geräuschreduzierung um minus 20 dB(A) gegenüber herkömmlichen Sägeblättern sind machbar. Dies entspricht einer Verringerung der empfundenen Lautstärke um 75% und einer Schallenergieminderung um 99%.

#### Brauche ich nun keinen Gehörschutz mehr wenn die Säge so leise ist?

Trotz des deutlich reduzierten Lärmpegels empfiehlt sich das Tragen eines Gehörschutzes immer.

#### **Abmessungen**

#### Welche Abmessungen gibt es von der SuperSilent®?

Die Hauptsäge in Durchmesser 303 Z43, sowie Ritzkreissägeblätter Durchmesser 80 Z12, Durchmesser 100 Z16 und Durchmesser 120 Z20.

#### Wird es künftig auch weitere Abmessungen geben?

Ja, wir werden das Programm kontinuierlich weiterentwickeln. Weitere Abmessungen sind bereits in Planung. Auf unserer Internetseite werden wir Weiterentwicklungen und neue Abmessungen vorstellen.

#### Sonstige Fragen "Rund um die SuperSilent®"

#### Wo kann ich die SuperSilent® kaufen?

Über den Fachhandel oder direkt bei A|K|E, je nach Verkaufsgebiet. Kontaktieren Sie uns einfach über das Webformular auf ake.de und wir teilen Ihnen den A|K|E-Fachhändler in Ihrer Nähe mit.

# Bis jetzt verwende ich einen zweiteiligen Vorritzer. Bringt mir der Umstieg auf einen einteiligen Vorritzer denn Vorteile?

Der Vorteil unseres einteiligen Vorritzers ist, dass er perfekt auf die Hauptsäge abgestimmt ist. Er muss somit nicht mehr justiert werden, in Kombination mit der *SuperSilent*®-Hauptsäge ergibt sich eine sehr einfache Handhabung.


#### Ich habe bereits einen Vorritzer. Benötige ich nun einen weiteren in SuperSilent®-Ausführung?

Prinzipiell können Sie jeden herkömmlichen ein- oder zweiteiligen Vorritzer in Kombination mit einer SuperSilent®-Hauptsäge verwenden, sofern sich der Vorritzer auf eine Schnittbreite von 2,0 mm eingestellt lässt.

Wir empfehlen jedoch den Umstieg auf einen *SuperSilent®*-Vorritzer, da sich im Doppelpack (Hauptsäge & Vorritzer) alle Vorteile nutzen lassen. So ist der einteilige Vorritzer mit einer Schnittbreite von 2,0 mm speziell auf die Hauptsäge ausgelegt, wodurch das umständliche Einstellen eines zweiteiligen Vorritzers entfällt. Da der Vorritzer ebenfalls in der *SuperSilent®*-Technologie konzipiert worden ist, lässt sich mit diesem sehr leise und durch die Diamanttechnologie extrem lange und wirtschaftlich arbeiten. Der Umstieg lohnt sich also in jedem Fall.







#### **Spaltkeile**

#### Warum benötige ich für die SuperSilent® einen separaten Spaltkeil?

Dies liegt an der geringeren Grundkörperstärke von 1,8 mm. Bei der Wahl der Spaltkeildicke gilt die Regel, dass diese dicker als der Grundkörper und dünner als die Schnittbreite sein soll. Daher wird für die SuperSilent® ein Spaltkeil benötigt, der dicker als 1,8 mm aber dünner als 2,0 mm ist.

#### Was ist nun die geeignete Spaltkeildicke?

Wir empfehlen die Verwendung eines Spaltkeiles mit einer Dicke von 1,9 mm. Damit sind Sie und Ihr Werkzeug optimal geschützt. Verwenden Sie keinesfalls einen Spaltkeil mit einer Dicke von 1,8 mm, da Sie mit unserer 1,9 mm-Ausführung noch sicherer arbeiten können. Unsere Spaltkeile sind zudem meist breiter als Original-Spaltkeile der Maschinenhersteller, wodurch zusätzliche Stabilität beim Sägen erreicht wird.

#### Wo kann ich einen Spaltkeil mit einer Dicke von 1,9 mm beziehen?

Um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, bieten wir direkt ein für die *SuperSilent*® optimiertes Spaltkeilprogramm mit einer Dicke von 1,9 mm an. Eine aktuelle Spaltkeilübersicht finden Sie in unserem *SuperSilent*®-Katalog auf unserer Internetseite.

#### Leider kann ich in Ihrem Spaltkeilprogramm keinen passenden Spaltkeil finden. Was nun?

Lässt sich kein passender Spaltkeil ermitteln, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns einfach - vielleicht haben wir den gewünschten Spaltkeil zwischenzeitlich lagerhaltig. Alternativ konstruieren und fertigen wir gerne einen Spaltkeil individuell für Ihre Maschine. Hierzu benötigen wir Ihren jetzigen Spaltkeil als Vorlage im Haus. Dieser Service ist freibleibend – sprechen Sie uns einfach an. Beachten Sie, dass selbst bei einer solchen Sonderanfertigung unter Umständen Metallfolien zur Korrektur der Sägeblatt/Spaltkeil-Flucht benötigt werden können (siehe Punkt: Mein Spaltkeil klemmt seit dem ersten Schnitt. Wie kann ich dies umgehen?).

# Ich habe einen Spaltkeil von Ihnen geliefert bekommen. Wieso sieht dieser anders aus als mein bisheriger Spaltkeil?

In den meisten Fällen sind unsere Spaltkeile breiter als die Original-Spaltkeile der Maschinenhersteller. Wundern Sie sich daher nicht, wenn unser Spaltkeil größer als der Original-Spaltkeil ist. Somit haben Sie zusätzliche Stabilität beim Sägen – wichtig, um ein Verklemmen des Werkstückes zu vermeiden. Wir raten dringend vom Kauf eines abgeschliffenen Spaltkeiles ab, da dieser diese Zusatzstabilität nicht aufweist.

#### Mein Spaltkeil klemmt seit dem ersten Schnitt. Wie kann ich dies umgehen?

Bei der Konstruktion einer Sägenmaschine rechnen Maschinenhersteller eine Flucht zwischen Kreissägeblattmitte und Spaltkeilmitte ein. Diese fiktive Mittellinie bezieht sich auf herkömmliche Werkzeuge mit den gewohnten Zahnüberständen. Die SuperSilent® hat einen dünneren Grundkörper sowie mit 0,1mm einen verhältnismäßig geringen Zahnüberstand. Somit ist der Spaltkeil bei manchen Maschinen nicht mehr in der passenden Flucht zum Sägeblatt. Er steht also versetzt zum Kreissägeblatt, wodurch ein Klemmen zustande kommen kann. Dieser Versatz lässt sich leicht korrigieren, indem der Spaltkeil mit einer rostfreien Metallfolie unterlegt wird. Damit Sie nicht lange suchen müssen, bieten wir Ihnen in Kürze Metallfolien in unterschiedlichen Dicken an. Diese ist selbstklebend, sodass eine einfache Montage möglich ist.





# Allgemeine Geschäftsbedingungen

#### AKE Knebel GmbH & Co.KG

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich - auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird - für alle unsere Angebote, Lieferungen und Dienstleistungen, und insbesondere auch für zukünftige Geschäfte. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Abweichende Bedingungen des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprechen.

#### § 2 Angebote und Vertragsabschluss

- (1) Unsere Angebote und Kostenvoranschläge erfolgen stets unverbindlich und freibleibend. Maßgeblich für den Vertragsabschluss ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung. Maße, Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen oder sonstige Angaben sind für die Ausführung nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Die technischen Daten unserer eigenen und der in unserem Handelsprogramm befindlichen Produkte gelten unter dem Vorbehalt der Änderung.
- (2) Für den Umfang des Auftrags ist unsere Auftragsbestätigung allein maßgebend. Spätere Ergänzungen, Abänderungen oder sonstige Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestäti-
- gung.
  (3) Maßangaben sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, in Millimeter angegeben. Toleranzen nach DIN bzw. nach AKE-Werknormen

#### § 3 Preise

- (1) Die vereinbarten Preise sind Nettopreise in Euro ohne Verpackung, Fracht und Versicherung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
- (2) Für die Berechnung der Nettopreise sind die von uns ermittelten Stückzahlen. Mengen und Gewichte maßgebend, wenn der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Die Stückpreise gelten für angegebene Normalausführungen. Bei Nachbestellungen von Sonderanfertigungen behalten wir uns jeweils eine Neuberechnung der Preise vor.
- (3) Wenn sich nach Vertragsabschluss auftragsbezogene Kosten wesentlich ändern, sind die Vertragspart-(s) Werinstort neutral vertragspacisticus autragsbezogene Rostert wesentitich sie die eine Anderung dann, wenn sich die Entgelte jeweils um mehr als 20% ändern. Scheitert eine Einigung, sind wir binnen zwei Wochen nach Scheitern der Verhandlung zum Rücktritt berechtigt.

  (4) Werkzeugsätze aus Kombinationen berechnen wir nach den Preistafeln für Einzelwerkzeuge. Für Werkzeugkombinationen, die in der Preisliste nicht enthalten sind, wird für das funktionsbedingte Abstimmen ein Zuschlag in Höhe unserer allgemeinen Sätze erhoben.
- (5) Für die Berechnung von Versand- und Verpackungskosten ist der von uns fakturierte Nettowarenwert ausschlaggebend.

#### Bei Inlandlieferungen

Für Bestellungen unter EUR 250,00 erheben wir einen Versand- und Verpackungskostenanteil von EUR 6,50. Ab einem Nettowarenwert von EUR 250,00, liefern wir versand- und verpackungskostenfrei. Die Mehrkosten für Eilversand trägt der Besteller, ebenso besondere Verpackungs- und Versendungsformen nach Wunsch des Bestellers.

Bei Auslandlieferungen: Verpackungs- und Versandkosten werden ab Werk berechnet (trägt der Besteller).

(6) Wir sind berechtigt, dem Besteller die üblichen Kosten einer Bonitätsprüfung in Rechnung zu stellen.

#### § 4 Zahlungsbedingungen

(1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag nach Rechnungsstellung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder spätestens nach 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. Lohnarbeiten (z.B. Reparaturen, Serviceleistungen) sind nach Rechnungsstellung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Vorge-nannte Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn wir innerhalb dieser Fristen über den Betrag verfügen können. Zahlungen sind frei an unsere Zahlstelle zu leisten. Der Barzahlung stehen Zahlungen auf eines

- unserer Geschäftskonten gleich, sobald wir über das Guthaben verfügen können.

  (2) Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- (3) Wir sind berechtigt, für erbrachte Leistungen Abschlagszahlungen zu verlangen. (4) Bei Erstbestellungen liefern wir nur gegen Vorkasse bzw. Nachnahme.

- (1) Wir liefern ab unserem Werk oder Auslieferungslager, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
- (2) Genannte Liefertermine gelten nur als unverbindliche Richtlinien, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
- (3) Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten
- Anzahlung.

  (4) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Absendung des Auftragsgegenstandes erfolgt
- oder die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist. (5) Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen (z.B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung bei uns, einem unserer Zulieferer oder bei einem Transportunternehmen), verlängern die
- Lieferzeit angemessen. Das Gleiche gilt bei nachträglicher Änderung der Bestellung.

  (6) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Des Weiteren sind wir berechtigt, den vereinbarten Auftragsgegenstand zu ändern oder von ihm abzuweichen, wenn diese Änderung oder Abweichung dem Besteller zumutbar ist.
  (7) Im Falle des Lieferverzuges kann der Besteller, nachdem er uns eine angemessene Frist zur Leistung
- gesetzt hat, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller kann vom gesamten Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat.
  (8) Wird die Lieferung auf Wunsch des Bestellers verzögert oder gerät der Besteller in Annahmeverzug, so
- werden ihm, ab dem auf die Mitteilung der Bereitstellung der Auftragsgegenstände folgenden Kalendermo-nat, die durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Frist, anderweitig über den Auftragsgegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemes-sen verlängerter Lieferfrist neu zu beliefern.

  (9) Bestellungen auf Abruf sind, vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung, innerhalb von 3 Monaten
- nach Auftragsbestätigung, vollständig abzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Rest-, bzw. Gesamt-lieferung auf Kosten des Bestellers. Der Besteller ist verpflichtet, die Lieferung abzunehmen. Ziffer (8) dieses Paragraphen gilt entsprechend.

- § 6 Gefahrübergang
  (1) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Auftragsgegenstände unser Werk oder Lager verlassen, gleichgültig ob mit eigenen oder fremden Transportmitteln.
- erzögert sich die Lieferung aufgrund eines vom Besteller zu vertretenden Umstandes, geht die Gefahr mit der Mitteilung der Bereitstellung der Auftragsgegenstände auf den Besteller über. Das gilt auch dann. wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten, Anfuhr oder Aufstellung übernommen haben.

  (3) Ohne besonderes Verlangen des Bestellers wird eine Lieferung nicht gegen Bruch- und Transportschä-
- den, Feuer, Diebstahl o.Ä. versichert. Verlangt der Besteller den Abschluss einer Versicherung, wird diese auf Kosten des Bestellers abgeschlossen.

#### § 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen Auftragsgegenständen bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund und die Entstehungszeit der Forderungen, insbesondere also auch für Forderungen aus Wechsel, Scheck, Anweisung oder dem vom Besteller auszugleichenden Saldo aus einem bestehenden Kontokorrentverhältnis.
- (2) Der Besteller darf einen unter Eigentumsvorbehalt stehenden Auftragsgegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte

Hand, hat er uns unverzüglich zu benachrichtigen. Er darf unter Eigentumsvorbehalt stehende Auftragsgegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiterveräußern, sofern die Forderung aus der Weiterveräußerung auf uns übergeht. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller schon jetzt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung von Auftragsgegenständen einschließlich der entsprechenden Forderungen aus Wechsel oder Schecks mit allen Nebenrechten an uns ab. Für den Fall, dass ein Auftragsgegenstand zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, zu einem Gesamtpreis verkauft wird, erfolgt die Abtretung nur in Höhe des Betrages, den wir dem Besteller für den mitveräußerten Auftragsgegenstand einschließlich Mehrwertsteuer berechnet haben. Einer besonderen Abtretungserklärung für den einzelnen Verkaufsfall bedarf es nicht.

- (3) Der Besteller zieht die Forderungen aus der Weiterveräußerung treuhänderisch ein, solange wir hiermit einverstanden sind. Auf unser Verlangen teilt er seinen Kunden die Abtretung unter gleichzeitiger Anzeige
- (4) Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung eines Auftragsgegenstandes mit anderen, uns nicht ge-hörenden Sachen, überträgt uns der Besteller hiermit einen Miteigentumsanteil an der neuen Sache in Höhe des dem Besteller berechneten Verkaufspreises einschließlich Mehrwertsteuer. Die neue Sache verwahrt der Besteller unentgeltlich für uns.
- (5) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
- verprinchtet. (6) Bei einer Pflichtverletzung des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Rücktritt vom Vertrag zur Rücknahme des Auftragsgegenstandes berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Kosten der Rücknahme hat in diesem Fall der Besteller zu ersetzen. Für die Benutzung gelieferter und wieder zurückgeholter Gegenstände steht uns als Nutzungsentschädigung und zur Abgeltung einer einge-tretenen Wertminderung ein Betrag zu, der dem marktüblichen Mietpreis für die Nutzungsdauer entspricht. Dem Besteller ist jedoch der Nachweis gestattet, dass uns ein Schaden nicht entstanden ist oder unser Schaden wesentlich niedriger als die Pauschale ist.

Zur Sicherung unserer Forderungen steht uns aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an dem in unseren Besitz gelangten Auftragsgegenstand zu.

Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Aufträgen oder sons-

tigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit diese mit dem Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. Für weitere Ansprüche aus der Geschäftsverbindung steht uns ein vertragliches Pfandrecht nur dann zu, soweit diese Ansprüche unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Besteller gehört.

§ 9 Sachmangel / Garantie
(1) Bei Lieferung neuer Sachen beträgt die Frist wegen Mängelansprüchen ein Jahr und beginnt mit der . Ablieferung bzw. Abnahme der Auftragsgegenstände. Für gebrauchte Gegenstände sind Mängelansprüche

Die Verkürzung der Verjährung (Satz 1) bzw. der Ausschluss der Mängelansprüche (Satz 2) gilt nicht für Schäden wegen einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder solche Schäden, die durch uns oder durch unsere Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden sind. (2) Offensichtliche M\u00e4ngel an der Sache selbst oder an der Montageanleitung, soweit vorhanden, Falschlie-ferungen und Mengenabweichungen sind unverz\u00fcglich nach Feststellung des Mangels, sp\u00e4testens aber 7 Arbeitstage nach Empfang der Auftragsgegenstände, schriftlich geltend zu machen. Zeits sich später ein Mangel i.S. dieser Bestimmung, muss die Mängelanzeige sodann unverzüglich erfolgen.
(3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, werden wir nach unserer Wahl Mängel am Auftragsgegenstand

- beseitigen oder den Auftragsgegenstand ersetzen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Die Mehr-kosten der Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller den Auftragsgegenstand nach der Lieferung an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort verbracht hat, übernehmen wir nicht, es sei den, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

  (4) Haben wir die Mängelbeseitigung und Ersatzlieferung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert,
- oder sollte die gegebenenfalls mindestens 2-mal zu wiederholende Mängelbeseitigung oder Ersatz-lieferung endgültig fehlschlagen oder für den Besteller unzumutbar sein, kann dieser nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Mangel erheblich ist. Die weitergehenden Ansprüche des Bestellers richten sich nach § 10 (Haftung).

  (5) Erweist sich eine Mängelrüge als unbegründet, so trägt der Besteller die durch unsere Inanspruchnahme
- entstandenen Kosten nach den zu diesem Zeitpunkt von uns allgemein berechneten Sätzen.
  (6) Garantien betreffend der Beschaffenheit und/oder Haltbarkeit des Auftragsgegenstands sind nur wirksam, wenn wir eine schriftliche Garantieerklärung abgeben.

#### § 10 Haftung

- (1) Die Haftung für Personenschäden richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- (2) Sonstige Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf Verletzung unserer vertraglichen oder ge-setzlichen Pflichten beruhen, sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die an dem Auftragsgegenstand selbst entstanden sind. Des Weiteren haften wir nicht für Folgeschäden, entgangenen
- Gewinn, oder sonstige Vermögensschäden.
  (3) Vorgenannter Haftungsausschluss gilt nicht, wenn der Schaden durch uns oder durch unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Wenn wir wesentliche Vertragspflichten verletzen, haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit, es sei denn, es handelt sich um vertragsuntypische nicht vorhersehbare Schäden.
- nicht vorhersenbare Schaden. (4) Haben wir einen Schaden, für welchen die Haftung nicht nach diesem Paragraphen ausgeschlossen ist, nur fahrlässig verursacht, ist die Haftung auf EUR 1.500.000,00 je Schadensfall und EUR 3.000.000,00 je Kalenderjahr insgesamt, für Vermögensschäden auf EUR 50.000,00 je Schadensfall und EUR 100.000,00 je Kalenderjahr insgesamt, beschränkt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Personenschäden (Ziffer 1). (5) Das Recht des Bestellers, vom Vertrag zurückzutreten, wird durch die vorstehenden Vorschriften nicht eingeschränkt. Dasselbe gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 11 Schutzrechte / Verwahrung von Unterlagen
(1) An unseren Zeichnungen, Abbildungen, Skizzen, Mustern, sonstigen Unterlagen und Katalogen, behalten
wir uns sämtliche Schutzrechte (bspw. Urheberrecht) vor. Die vorgenannten Unterlagen oder Muster dürfen
ohne unsere Zustimmung, auch auszugweise, nicht verbreitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
(2) Stellt uns der Besteller Unterlagen zur Verfügung, ist dieser verpflichtet, diese nach Beendigung des Auftrags zurückzunehmen. Wir bewahren diese Unterlagen nach Beendigung des Auftrags längstens 3

#### § 12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

§ 13 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Auf alle mit uns bestehenden Rechtsbeziehungen ist deutsches Recht anzuwenden. Deutsches Recht ist auch für die Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den

Warenkauf (CISG - "Wiener Kaufrecht") ist ausgeschlossen.
(2) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist 72336 Balingen für beide Teile Erfüllungsort und Gerichtsstand. Das gillt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindig, insbesondere auch für Klagen im Wechsel- und Urkundenprozess. Wir sind nach unserer Wahl auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

Stand: 28.04.2011



# be better



# feel better



Hölzlestraße 14 und 16 D-72336 Balingen

Telefon: +49 (7433) 261-0 Fax: +49 (7433) 261-100

E-Mail: info@ake.de

AKE Knebel GmbH & Co. KG Niederlassung Rietberg

Konrad-Adenauer-Straße 32 D-33397 Rietberg

Telefon: +49 (5244) 9 20 20 Fax +49 (5244) 9 20 280

E-Mail: info@ake.de

AKE Knebel GmbH & Co. KG Niederlassung Prien

Am Mühlbach 6 D-83209 Prien

Telefon: +49 (8051) 96 56 78 0 Fax +49 (8051) 96 56 78 19

E-Mail: info@ake.de

Besuchen Sie uns auf www.ake.de/supersilent