

**Ausführung:**

- VHW-Spiralteil mit 140° Dachspitze
- Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube

Anwendung:

- für Durchgangsbohrungen (auf Nestingmaschinen) und Sacklochbohrungen in Holzwerk- und Kunststoffen
- Einsatz auf BAZ und Durchlaufbohranlagen

Werkstückstoff:

- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- beschichtete Span- und MDF-Platten
- Multiplex
- Massivholz

Zubehör: Längeneinstellschrauben	Bestellnummer	
M 5 x 8	39075-0-05080-R	●
M 5 x 17 für Schnellwechselfutter	39075-0-05017-R	●

VHW-Spiralbohrer

VHW-Spiralbohrer Z2

D [mm]	L ₂ [mm]	L ₄ [mm]	L ₁ [mm]	S [mm]	Bestellnummer	
3	20	0,5	57,5	10	30559-6-03020-L	●
3	20	0,5	57,5	10	30559-6-03020-R	●
4	23	0,7	57,5	10	30559-6-04023-L	●
4	23	0,7	57,5	10	30559-6-04023-R	●
5	23	0,9	57,5	10	30559-6-05023-L	●
5	23	0,9	57,5	10	30559-6-05023-R	●
6	25	1,1	57,5	10	30559-6-06025-L	●
6	25	1,1	57,5	10	30559-6-06025-R	●
8	25	1,5	57,5	10	30559-6-08025-L	●
8	25	1,5	57,5	10	30559-6-08025-R	●
10	25	1,8	57,5	10	30559-6-10025-L	●
10	25	1,8	57,5	10	30559-6-10025-R	●
3	22	0,5	70	10	30559-6-03022-L	●
3	22	0,5	70	10	30559-6-03022-R	●
4	28	0,7	70	10	30559-6-04028-L	●
4	28	0,7	70	10	30559-6-04028-R	●
5	36	0,9	70	10	30559-6-05036-L	●
5	36	0,9	70	10	30559-6-05036-R	●
6	38	1,1	70	10	30559-6-06038-L	●
6	38	1,1	70	10	30559-6-06038-R	●
8	38	1,5	70	10	30559-6-08038-L	●
8	38	1,5	70	10	30559-6-08038-R	●
10	38	1,8	70	10	30559-6-10038-L	●
10	38	1,8	70	10	30559-6-10038-R	●

● auf Lager ○ auf Anfrage