

## 15553 Spanauswurf nach oben

D mm	L <sub>2</sub> mm	L <sub>4</sub> mm	L <sub>1</sub> mm	B.H. mm	Schaft mm	Bestellnummer
16	35	29,0	110	3,0	20 x 55 m. E. M 8	15553-9-16355-R
20	28	17,5	110	4,5	25 x 60 m. E. M 8	15553-9-20286-R
20	38	29,0	120	4,5	25 x 60 m. E. M 8	15553-9-20386-R
20	48	40,0	125	4,5	25 x 60 m. E. M 8	15553-9-20486-R
25	38	29,0	120	4,5	25 x 60 m. E. M 8	15553-9-25386-L
25	38	29,0	120	4,5	25 x 60 m. E. M 8	15553-9-25386-R
25	48	40,0	130	4,5	25 x 60 m. E. M 8	15553-9-25486-R

### Ausführung

- \* Grundkörper aus Stahl
- \* vernickelt
- \* Umfangangsschneiden und Einbohrschneide aus DP
- \* nach innen ziehender Schnitt
- \* Spanauswurf nach unten (langes L4 Maß)
- \* Spanauswurf nach oben (**positiver** Drill)
- \* bis zu 7x nachschärfbar

### Anwendung

- \* Nuten, Formatieren und Trennen von klassischen Holzwerkstoffen
- \* besonders geeignet für Span- oder MDF-Platten, kunststoff-, papierbeschichtet oder furniert
- \* geeignet für axiales und schräges Eintauchen

### Einsatzempfehlung:

n = 18 000 - 24 000 min<sup>-1</sup>  
 v<sub>f</sub> = 10 - 20 m/min

