

Kältetrockner - DK 4100 SMART (FC)

Art.Nr.: 4102005461

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	4102005461
Volumenstrom	4100 l/min
Drucktaupunkt	+4°C (+/- 1°C)
Betriebsdruck	7 bar
Max. Betriebsdruck	16 bar
Druckverlust	0,18 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,71 kW
Luftanschluss	1 1/2" i
Kältemittelfüllung	R410A
Abmessungen (BxTxH)	460 x 557 x 789 mm
Gewicht	60 Kg
Stand	30.11.2020 / DGKRCT

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner.
- Störmeldungen über potenzialfreien Kontakt direkt an der Steuerung abrufbar (FC = Free Contact)
- Kälte-Drucklufttrockner mit 4°C (+/- 1°C) Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)

Kältetrockner - DK 4100 SMART (FC)

Art.Nr.: 4102005461

Produkt Informationsblatt



Einfache Bedienung
durch intuitive Steuerung

**Idealer Schutz der DL-
Leitung vor Korrosion**
durch Wiedererwärmung der
getrockneten Druckluft

**Neuer
Kältemittelverdichter**
Höchsteffizienter
Rotationskompressor



Kältemittel R410A
Exzellente Werte in der
Wärmeübertragung

Wärmetauscher
Hohe Effizienz durch
Wärme-tauscher aus
Aluminium inklusive
Separator

**Platzsparende
Installation** durch
geringe Aufstellmaße

**Beste Betriebssicherheit
von Produktionsanlagen** durch
taupunktstabilen Dauerbetrieb

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch