

Kältetrockner - DK 1200 SMART

Art.Nr.: 4102005952

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	4102005952
Volumenstrom	1200 l/min
Drucktaupunkt	+4°C (+/- 1°C)
Betriebsdruck	7 bar
Max. Betriebsdruck	16 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,27 kW
Luftanschluss	¾" a
Kältemittelfüllung	R513A
Abmessungen (BxTxH)	350 x 493 x 450mm
Gewicht	25 Kg
Stand	30.11.2020 / DGKRCT

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 4°C (+/- 1°C) Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (auch für Wandmontage vorgesehen)
- Optionale Installation von Filterelementen
 - Vorfilter VF-DVP 10
 - Feinstfilter FF-DVP 10

Kältetrockner - DK 1200 SMART

Art.Nr.: 4102005952

Produkt Informationsblatt



Idealer Schutz der DL-Leitung vor Korrosion

durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft

Beste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen

durch taupunktstabilen Dauerbetrieb

Optionales Zubehör 1
DK350 – DK1825 mit optionalem Bypass



Optionales Zubehör 2
DK350 – DK1825 mit optionaler Filtereinheit



Platzsparende Installation durch geringe Aufstellmaße und mögliche Wandmontage

Wärmetauscher
Hohe Effizienz durch Wärmetauscher aus Edelstahlplatten

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch