

Kältetrockner - DK 2350 SMART

Art.Nr.: 4102005954

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	4102005954
Volumenstrom	2350 l/min
Drucktaupunkt	+4°C (+/- 1°C)
Betriebsdruck	7 bar
Max. Betriebsdruck	16 bar
Druckverlust	0,14 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,67 kW
Luftanschluss	1" i
Kältemittelfüllung	R513A
Abmessungen (BxTxH)	370 x 497 x 764 mm
Gewicht	44 Kg
Stand	30.11.2020 / DGKRCT

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 4°C (+/- 1°C) Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)

Kältetrockner - DK 2350 SMART

Art.Nr.: 4102005954

Produkt Informationsblatt



Einfache Bedienung

durch intuitive Steuerung

Idealer Schutz der DL-Leitung vor Korrosion

durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft



Platzsparende

Installation durch
geringe Aufstellmaße

Wärmetauscher

Hohe Effizienz durch Wärme-
tauscher aus Aluminium
inklusive Separator

Beste Betriebssicherheit

von Produktionsanlagen durch
taupunktstabilen Dauerbetrieb

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch