

# AM D 15-13 XVS 4152033024

**BAFA**

Produktinformationsblatt



## Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

## Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3+

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

## Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

## Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

**Verhinderung teurer Schäden** durch integrierte Drehrichtungskontrolle



**Platzsparende Installation** durch kompakte Abmessungen

**Langlebiger Getriebeantrieb** Lagerschonend und leise

**Geräuscharm** durch schallgedämmtes Gehäuse

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM D 15-13 XVS

## 4152033024

### Produktinformationsblatt



#### Technische Daten

Art.-Nr.	4152033024
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	748-2.909 (l/min) <sup>2</sup>
Verdichterzahl bei 7 bar	4523 min <sup>-1</sup>
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	15,0 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	IE 3
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	6516 m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Luftaustrittstemp. 5 bar/7 bar/9,5 bar	<10°C
Füllmenge Öl	10 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	65 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	995 mm x 655 mm x 1045 mm
Gewicht	246 kg

#### Technische Daten

#### Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

#### Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--