

AM D 18-13 XVS

4152033025

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall
durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3+
Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
Drehzahlregelung
Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

Gefilterte Luftansaugung
durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

Verhinderung teurer Schäden
durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

Langlebiger Getriebeantrieb
Lagerschonend und leise

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM D 18-13 XVS

4152033025

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152033025
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	751-3.543 (l/min) ²
Verdichterzahl bei 7 bar	5.164 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	18,5 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	IE 3
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	6.516 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Luftaustrittstemp. 5 bar/7 bar/9,5 bar	<10°C
Füllmenge Öl	10,0 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	70 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1200 mm x 835 mm x 1220 mm
Gewicht	355 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--