

AM D 15-13-500 XVSBDK

4152033032

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3+

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Wirtschaftlicher Direktantrieb

Keine Übertragungsverluste und geringe Wartungskosten

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM D 15-13-500 XVSBDK

4152033032

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152033032
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	748-2.909 (l/min) ²
Verdichterzahl bei 7 bar	4523 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	15,0 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	IE 3
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	6516 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Luftaustrittstemp. 5 bar/7 bar/9,5 bar	<10°C
Füllmenge Öl	10 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	65 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	500 l
Abmessungen (B x T x H)	.935 mm x 655 mm x 1.680 mm
Gewicht	465 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 5200 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +4°C	5220 l/min
Druck	7 Bar
Druckverlust	0,25 Bar
Spannung	230/1/50
Max. Leistungsaufnahme	1,58 A
Luftanschluss	G ½" i
Kältemittelfüllung	R410A

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--