

Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3S

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen



Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle

Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Langlebiger Getriebeantrieb

Lagerschonend und leise

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM G 30-10

4152034866

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152034866
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	4,56 m ³ /min
Verdichterfrequenz	4.166 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	30 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	93,3%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	n/A m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +40°C
[Δ T]	+15°C
Füllmenge Öl	22,0 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	72 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1 1/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1330 mm x 830 mm x 1555 mm
Gewicht	589 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--