

**Zeit- und
Kostensparnis im
Wartungsfall**

durch leicht
zugängliche
Anordnung aller
Wartungsteile

**Einfache Handhabung und
höchster Bedienkomfort**

durch leicht verständliche
elektronische Steuerung



**Bewährter
Keilriemenantrieb**

Vibrationsarm und
kompakt

**Platzsparende
Installation**

durch kompakte
Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes
Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 4-8-270 XBDK 4152052552

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	4152052552
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,6 m ³ /min
Verdichterfrequenz	5.552 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	4 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Phasen / 50 Hz
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Füllmenge Öl	2,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	62 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	270 l
Abmessungen (B x T x H)	1540 mm x 600 mm x 1350 mm
Gewicht	215 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 600 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	600 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,16 kW
Luftanschluss	1/2"a
Kältemittelfüllung	R513a

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--