

**Zeit- und  
Kostensparnis im  
Wartungsfall**

durch leicht  
zugängliche  
Anordnung aller  
Wartungsteile

**Einfache Handhabung und  
höchster Bedienkomfort**

durch leicht verständliche  
elektronische Steuerung



**Bewährter  
Keilriemenantrieb**

Vibrationsarm und  
kompakt

**Platzsparende  
Installation**

durch kompakte  
Abmessungen

**Geräuscharm**

durch schallgedämmtes  
Gehäuse

**Sonstiges**

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM B 4-10-270 XBDK 4152052553

## Produktinformationsblatt



### Technische Daten

Art.-Nr.	4152052553
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,52 m <sup>3</sup> /min
Verdichterfrequenz	4.997 min <sup>-1</sup>
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	4 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Phasen / 50 Hz
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Füllmenge Öl	2,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	62 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	270 l
Abmessungen (H x T x B)	1540 mm x 600 mm x 1350 mm
Gewicht	215 kg

### Technische Daten

### Kältetrockner DK 600 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	600 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,16 kW
Luftanschluss	1/2"a
Kältemittelfüllung	R513a

### Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--