

UNM 410-10-50 D

A713010

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	A713010
Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	50 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1000 min ⁻¹
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	410x950x875 mm
Gewicht	62 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Leicht zu bewegen dank Lenkrollen, ergonomischem Handgriff und angeschweißten Griff am Heck
- fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im privaten und überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Sprühpistolen, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

UNM 410-10-50 D A713010

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom

Optimale Transport-Eigenschaften

durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck

Perfektes Arbeiten

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer

Hohe Flexibilität

durch 2m Geräteleitung mit Gummiummantelung

Bequemes Arbeiten

durch Luftabgang über Schnellkupplung

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen

Ruhiger Stand und sicherer Transport

durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb

Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung