

Schlauchaufroller automatisch SLA 8-10 A D312512

Produktinformationsblatt



Technische Daten	D312512
Arbeitsdruck:	0 – 15 bar
Ø Schlauch außen:	12 mm
Ø Schlauch innen:	8 mm
Schlauchlänge:	10 m
Zuluftschlauch Länge:	1,5 m
Temperaturbereich:	-5°C - +50 °C
Abmessungen (BxTxH):	350x290x160 mm
Gewicht:	4 kg
Schlauchmaterial:	TPU

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Komplett ausgestattet & direkt anschlussfertig: Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und 1,5 m-Anschlussschlauch mit Stecknippel
- Der Schlauchaufroller ist vielfältig in Kfz- und Tankstellenbetrieben sowie in der Holz- und Metallbranche einsetzbar
- Robustes Kunststoffgehäuse ist unempfindlich gegen Schmutz und schützt den Schlauch vor äußeren Einflüssen
- Besonders abriebfester und elastischer, silikonfreier Druckluftschlauch aus TPU mit Gewebeeinlage

Schlauchaufroller automatisch SLA 8 -10 A D312512

Produktinformationsblatt



Komplett ausgestattet & direkt anschlussfertig

Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und
1,5 m-Anschlussschlauch mit Stecknippel

Lange Lebensdauer
dank abriebfesten und
elastischen
Druckluftschlauch mit
Knickschutzfeder

Ermüdungsarmes Arbeiten

dank schwenkbarer
Bügelhalterung
(150°) und alle 30
cm arretierbarem
Druckluftschlauch.
Falls gewünscht kann
die Arretierung
deaktiviert werden



**Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten**
durch einfache Wand-
und Deckenmontage

Schlagfestes und leichte Kunststoffgehäuse

schützt den Schlauch vor
äußeren Einflüssen, ist
unempfindlich gegen
Schmutz