

Schlauchaufroller automatisch D312516/ SLA-8-9

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D312516
Grundgerätenummer	T480014
Max. Betriebsdruck	15 bar bei 20°C
Schlauchlänge	9 m
Länge Zuluftschlauch	2 m
Schlauch: Außen-Ø	12 mm
Schlauch: Innen-Ø	8 mm
Temperaturbereich	-5°C - +40°C
Abmessungen (BxTxH)	380x102x285 mm
Gewicht	5,0 kg
Stand	11.01.2012/ Mlor

Produktbeschreibung

Steckbrief

Effizientes Arbeiten mit den Schneider airsystems Schlauchaufrollern

- Komplett ausgestattet & direkt anschlussfertig:
Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und 2m-Anschlussschlauch mit Stecknippel
- Schlagfestes und robustes Metallgehäuse ist unempfindlich gegen Schmutz und schützt Schlauch vor äußeren Einflüssen
- Besonders abriebfester und elastischer Druckluftschlauch aus PUR mit Gewebeeinlage
- Einfache und beliebige Positionierung des Schlauchstoppers
- EG-Konformität gemäß 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100-1 und DIN EN ISO 12100-2

Schlauchaufroller automatisch D312516/ SLA-8-9

Produkt Informationsblatt



Komplett ausgestattet & direkt anschlussfertig

Schlauchaufroller mit Schnellkupplung und
2m-Anschlussschlauch mit Stecknippel

Ermüdungsarmes Arbeiten

dank serienmäßiger
Schlauchstopp-
vorrichtung alle
10-30 cm und
schwenkbarer
Bügelhalterung
(190°)



**Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten**
durch einfache Wand-
und Deckenmontage

Keine Nacharbeitskosten

Schützende Plastikhülle
vermeidet verkratzte
Oberflächen

Hohe Flexibilität
beim Installieren und
Arbeiten durch langen
Anschlussschlauch (2m)

Lange Lebensdauer

dank abriebfesten und
elastischen Druckluftschlauch
mit Knickschutzfeder

Sonstiges

Lieferumfang	Kartonvariante mit Haltebügel, Schnellkupplung, Stecknippel und Bedienungsanleitung
Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung