

# Schlagschrauber 3/8"

## D322801 / SGS 360

### Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322801
Grundgerätenummer	T400063
Steckschlüssel-Aufnahme	3/8"
Luftbedarf	5 l/s
Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	340 Nm
Losbrechmoment	564 Nm
Drehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Schalldruckpegel L <sub>PA 1 m</sub> (in 1 m Abstand) nach EN ISO 15744	83 dB(A)
Vibration nach EN ISO 28927-2	4,6 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen B x T x H (mit Stecknippel)	153 x 55 x 216 mm
Gewicht	1,3 kg
Stand	11.02.13 / knoc

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

#### Pocket

- Hervorragend geeignet für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank 3/8"-Spindel
- Kraftvoll und ultraleicht mit 564 Nm Losbrechmoment bei 1,3kg Gewicht
- Vermeidung punktueller Belastungen durch ergonomische Griffkonstruktion
- Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage
- Patentiertes Twin-Hammer Schlagwerk, enorm robust und leistungsstark
- EG-Konformität gemäß 2006/42/EG; DIN EN ISO 11148-6

# Schlagschrauber 3/8" D322801 / SGS 360

Produkt Informationsblatt



## Herausragende Balance

Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage

## Schnelles Arbeiten

Umschaltung Rechts-/Linkslauf durch Einhandbedienung

## Sanftanlauf

Feinfühliges Arbeiten durch steuerbaren Abzug

## Ergonomische Griffkonstruktion

Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems



## Außergewöhnlich leicht

1,3 kg Komposite-Gehäuse

## Sparsam im Verbrauch

Energieeffiziente 3-Stufen Drehmomenteinstellung für unterschiedliche Anwendungen

## Leistungsstark

Twin-Hammer Schlagwerk für hohe Leistung bei geringem Verschleiß

## Besonders leise

nur 83 dB(A) Geräusch

## Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Stecknippel und Bedienungsanleitung

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
36 Monate bei Online-Registrierung