

**Druckluftschlauch Oil-Air
mit Gewebeeinlage
DLS-SK-OA 15-9/10m
Art.-Nr. D 740 040**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Luftanschluss:	Schnellkupplung und Stecknippel
Länge:	10 m
SchlauchinnenØ	9 mm
SchlauchaußenØ	15 mm
Farbe:	orange
Abmessungen (BxTxH):	240x240x80 mm
Gewicht:	1,436 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft, ideal bei ölhaltiger Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 10 m mit montierter Kupplung und Stecknippel NW 7,2 Europrofil
Verpackung	Mit 2 Bänderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch Oil-Air
mit Gewebeeinlage
DLS-SK 15-9/10m
Art.-Nr. D 740 013**



Druckluftschlauch Oil-Air

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebeeinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen orange.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Oil-Air-Schlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Komplett konfektioniert mit Schnellkupplung und Stecknippel. Der Schlauch ist sofort einsatzbereit.
Optik	Die orangene Farbe des Schlauches ermöglicht eine Unterscheidung der Schläuche. Dies ist besonders von Vorteil, wenn auch Schläuche für ölfreie Luft verwendet werden. Der Schlauch für ölhaltige Luft ist so durch die orangene Farbe sofort zu unterscheiden, Verwechslungen können ausgeschlossen werden.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.