

# Spiralschlauch SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m D770137

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D770137
Max. Betriebsdruck	8 bar bei 20°C
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Außen-Ø / Innen-Ø	10 mm / 6,5 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Arbeitslänge	6,0 m
Länge gestreckt	7,5 m
Anschlussgewinde	R 1/4"i
Farbe	Blau
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	360x80x80 mm
Gewicht	0,837 Kg
Stand	06.04.2009 / hndr

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- Spiralschlauch komplett konfektioniert mit Kupplungen und Stecknippel
- Mit Drehgelenken an den Anschlüssen
- Mit Knickschutz an den Schlauchenden
- Angenehm im Handling
- Verpackungseinheit 1 Stück

# Spiralschlauch SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m D770137

Produkt Informationsblatt




## Kompakte Abmessungen

Durch besonders kleinen  
Windungsdurchmesser

## Kein Verkratzen

Von lackierten Teilen



## Kein Abknicken und bleibende Querschnittsverengungen

durch Knickschutz

## Sofort einsetzbar

Durch drehbar montierte  
Kupplung und Stecknippel

## Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung