

# Energieampel EA 3

## DGKD100034

### Produkt Informationsblatt



#### Technische Daten **DGKD100034**

Arbeitsdruck	0 - 12 bar
Steckdosen 16 A/230 V	3 ST
Schutzklasse	IP 44
Maximale Leistung	3,5 kW
Gewicht	2,0 kg
Druckluftausgang	1 x SSK, DN 7,6
Anschlussschlauch Ø-i	9 mm (Länge 3m)
Anschlusskabel	3G 1,5 (Länge 3m)
Aufhängekette	verzinkt (Länge 3m)
Abmessungen (BxHxT)	240 x 330 x 150mm
Stand	26.07.2018

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- **Die ideale Lösung** für Arbeitsplätze, an denen mit Druckluft und Strom gearbeitet wird
- **Ordnung am Arbeitsplatz** durch die Entnahme von Strom und Druckluft direkt über dem Arbeitsplatz.
- **Sicherheit für die Anwender** dank Luftabgang über Sicherheits-Schnellkupplung wird ein Herausschleudern des Druckluftschlauchs verhindert
- **Robust**, das schlagfeste Kunststoffgehäuse mit Steckdosenabdeckungen garantiert optimalen Schutz der innenliegenden Verdrahtung (Spritzwassergeschützt IP 44)
- **Anschlussfertig** durch angeschlossenen Druckluftschlauch und Elektroleitung mit Schuko-Stecker

# Energieampel EA 3

## DGKD100034

Produkt Informationsblatt



**Anschlussfertig**  
durch angeschlossenen  
Elektrokabel mit Stecker,  
Druckluftschlauch (Länge 3m)

### Verzinkte Aufhänge Kette (3m)

Entlastet den  
Anschlusschlauch und  
das Anschlusskabel

### Robustes Gehäuse

Spritzwasser- und  
staubgeschützt nach IP 44

**Anschlussmöglichkeit**  
Je3 Schuko-Steckdosen



### Sicherheitskupplung

verhindert das  
herausschleudern des  
Druckluftschlauchs beim  
Auskuppeln

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch