

Schnellkupplung SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a E033403

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	E033403
Profil	Eurostandard
Nennweite	NW 7,6
Anschluss	Außengewinde
Gewindegröße	G1/2" a
Max. Luftdurchlass	2.100 l/min
Kuppelkraft	70,0 N
Material Körper und Hülse	Stahl gehärtet und verzinkt
Material Ventilkörper	Messing
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	25 x 50 x 25 mm
Gewicht	0,095 kg
Stand	02.11.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Schnellkupplung mit Eurostandard Profil
- Nennweite 7,6
- Max. Betriebsdruck 16 bar, Temperaturbereich -20°C bis +80°C
- Hoher Luftdurchlass, 2.100 l/min
- Material der Kupplung (Hülse und Körper): gehärteter Stahl, verzinkt
- Ideale Funktion nur in Verbindung mit Stahl-Stecknippeln
- Verpackungseinheit 1 Stück

Schnellkupplung SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a E033403

Produkt Informationsblatt



Sonstiges

Lieferumfang	1 Stück unverpackt
Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung