

# Sicherheitskupplung SSK-NW7,6-EURO-13mm E036919

## Produkt Informationsblatt



| Technische Daten          | E036919                     |
|---------------------------|-----------------------------|
| Profil                    | Eurostandard                |
| Nennweite                 | NW 7,6                      |
| Anschluss                 | Schlauchanschluss           |
| Gewindegröße              | 13mm                        |
| Max. Luftdurchlass        | 1.900 l/min                 |
| Kuppelkraft               | 64,0 N                      |
| Material Körper und Hülse | Stahl gehärtet und verzinkt |
| Material Ventilkörper     | Messing                     |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück                     |
| Abmessungen (BxTxH)       | 29 x 75 x 29 mm             |
| Gewicht                   | 0,125 Kg                    |
| Stand                     | 02.11.2009 / hndr           |

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- Sicherheitskupplung mit Eurostandard Profil
- Nennweite 7,6
- Max. Betriebsdruck 15 bar, Temperaturbereich -20°C bis +80°C
- Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983
- Hoher Luftdurchlass, 1.900 l/min
- Material der Kupplung (Hülse und Körper): gehärteter Stahl, verzinkt
- Ideale Funktion nur in Verbindung mit Stahl-Stecknippeln
- Verpackungseinheit 1 Stück

# Sicherheitskupplung SSK-NW7,6-EURO-13mm E036919

## Produkt Informationsblatt



Verschiedene Anschlüsse erhältlich:

- Außengewinde G1/4a, G3/8a, G1/2a
- Innengewinde G1/4i, G3/8i, G1/2i
- Schlauchtülle 6mm, 9mm, 13mm

Volle Leistung - sehr hohe Durchflusskapazität - 1900 l/min

Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983

Lange Lebensdauer - Körper und Hülse aus gehärtetem Stahl, verzinkt

Max. Betriebsdruck 15 bar, Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Geringe Kuppelkraft - 64,0 N

Für das gängige Eurostandardprofil geeignet - NW 7,6

Sehr einfach zu bedienen - Kupplungsbewegung ist gleich wie bei den gängigen Standardkupplungen → Kein Umgewöhnen notwendig!

Nur in Verbindung mit gehärteten Stahl-Stecknippeln kann eine sichere Funktion gewährleistet werden. Von dem Einsatz mit Messingstecknippeln wird aus Sicherheits- und Verschleißgründen abgeraten.

### Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück unverpackt

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung