

**Druckluftschlauch
mit Gewebeeinlage
DLS 11-6/25m
Art.-Nr. E 740 003**



Technische Daten



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Arbeitsdruck: | max. 15 bar bei 20°C |
| Länge: | 25 m |
| SchlauchinnenØ | 6 mm |
| SchlauchaußenØ | 11 mm |
| Farbe: | Blau matt |
| Abmessungen (BxTxH): | 320x320x100 mm |
| Gewicht: | 2,120 kg |
| Stand: | 05.02.2009 / hndr |

Allgemeine Beschreibung

| | |
|--------------|--|
| Verwendung | Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft |
| Lieferumfang | Druckluftschlauch Länge 25 m |
| Verpackung | Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt |
| Garantie | - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung |

**Druckluftschlauch
mit Gewebereinlage
DLS 11-6/25m
Art.-Nr. E 740 003**



Druckluftschlauch

| | |
|---------------------|--|
| Aufbau | Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen blau. |
| Robustheit | Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit. |
| Handhabung | Der Gewebeschlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten. |
| Druckluftanschlüsse | Ideal in Kombination mit Stecknippel und Schnellkupplung, diese jeweils mit Schlauchanschluss 6 mm. Die Anschlüsse einfach in die Schlauchenden stecken und mit einer 2-Ohr-Klemme fixieren. |

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.