

UNM 360-8-40 WXS Clean H342100

Produktinformationsblatt



Technical Data

H342110

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ansaugleistung | 360 l/min |
| Füllleistung ¹⁾ | 225 l/min |
| Ein-/Ausschaltdruck | 6/8 bar |
| Behältervolumen | 40 l |
| Spannung | 230 Volt/50 Hz |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Drehzahl | 1450 min ⁻¹ |
| Schalldruckpegel ²⁾ | 53 dB(A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 490 x 720 x 890 mm |
| Ansaugleistung | 106 Kg |
| Anzahl Dentaleinheiten | 3-4 |

1) Liefermenge bei 5 bar 2) LpA1 Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151

UNM 360-8-40 WXS Clean H342100

Produktinformationsblatt



Produktbeschreibung

Ölfrei und sauber

Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben. Keine Ölbestandteile in Druckluft und Kondensat.

Sehr gutes Laufverhalten

Die ideale Luftführung sorgt für optimale Kühlung und außergewöhnlich niedrige Betriebstemperaturen. Das ermöglicht dauerhaften Betrieb.

Überwachung der tatsächlichen Laufzeit

Der mechanische Betriebsstundenzähler ermöglicht eine genaue Analyse bei Wartung & Service.



Absolut zuverlässig

Niedrige Drehzahl und hochwertige Komponenten sorgen für lange Lebensdauer.

Perfektes Arbeiten

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdrucks. Abscheidung von kondensierter Feuchtigkeit über Filterdruckminderer.

Äußerst geräuscharm

Geeignet für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz dank Schalldämmgehäuse.

Mobil

durch Lenkrollen.

15 Jahre Garantie

gegen Durchrostung auf Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung.

Zulassung als Medizinprodukt

gem. 93/42/EWG.

Prüfung nach BetrSichV.

Aufstellung und wiederkehrende Prüfung durch befähigte Person möglich.