

# UNM STS 660-10-270 XSDK H812110

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H812110
Ansaugleistung	660 l/min
Eff. Liefermenge	520 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	270 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Antriebsleistung	4,0 kW
Drehzahl	1025 min <sup>-1</sup>
Schallleistungspegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	960 x 740 x 1905 mm
Luftabgang	¾"i
Gewicht	245 kg
Stand	02.03.2011 / afal

## Produktbeschreibung

- Schallgedämmter stationärer Kolbenkompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Schalldämmhaube ermöglicht das Aufstellen auch in sensiblen Bereichen, da sehr geräuscharm
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Serienmäßig ausgestattet mit allen Armaturen und mit Gummischwingelementen
- Hochleistungskältetrockner mit Super-Dry Technology und ECO-Abschaltung
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter

**Erhöhte Leistung und hoher Wirkungsgrad**

Durch keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

**Perfekte Schalldämmung**

Durch Schalldämmhaube äußerst geräuscharm

**Niedrige Drehzahl**

Reduziert Vibrationen, schont Bauteile und reduziert Geräusche

**Geringere Lautstärke**

Ermöglicht Aufstellen in sensiblen Bereichen

**Lange Lebensdauer**

Gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

**Angebauter Kältetrockner**

Für bessere Druckluftqualität und Arbeitsergebnisse

**Ruhiger Stand**

Durch serienmäßig mitgelieferte Gummischwingelementen

**Gut zugänglicher Kondensatablass**

Kondensatableiter Ecomat einfach anschließbar



**Sonstiges**

**Komplettausstattung** Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

**Lieferumfang** Bedienungsanleitung

**Garantie** - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch